

産業廃棄物保管施設概要

破砕施設 I HR900SM型

	産業廃棄物の種類	保管 高さ (m)	保管 高さ (m <sup>2</sup> )	保管 高さ (m <sup>3</sup> )	備 考
処分のための 保管	廃プラスチック類①	3.15	31	57.6	鉄骨構造 建屋内 容器保管
	廃プラスチック類②	1.6	68.4	40.896	鉄骨構造内
	金属くず	2.1	7.26	9.6	鉄骨構造 建屋内 容器保管
	紙くず	0.95	4.4	3.34	鉄骨構造 建屋内 カゴ保管
	繊維くず(廃畳)	2.5	16	40	鉄骨構造 建屋内 バラ積み保管
	廃石膏ボード	1.2	14.82	16.42	鉄骨構造 建屋内 コンテナ保管
処分後の 保管	廃プラスチック類①	1.5	41.3	48.849	鉄骨構造 建屋内
	金属くず	2	14.64	26.8	鉄骨構造 建屋内 容器保管
	紙くず	1.2	14.84	16.42	鉄骨構造 建屋内 コンテナ保管
	繊維くず(廃畳)	2.5	29.64	32.84	鉄骨構造 建屋内 コンテナ保管
	廃石膏ボード	1.2	29.64	32.84	鉄骨構造 建屋内 コンテナ保管

破砕施設 II、III WE-22型 3680-50CAT

処分のための 保管	木くず①	3	216	252	鉄骨構造 建屋内 コンクリート床
	木くず②	1.25	55	29.17	屋外 コンクリート床
処分後の 保管	木くず①	2.5	110	95.83	鉄骨構造 建屋内 コンクリート床
	木くず②	1.25	40	19.8	※一般廃棄物と産業廃棄物を区別せ ずに保管するもの。
	木くず③	2	56	49.55	

破砕施設IV NE250J型

処分のための 保管	がれき類(アスファルト廃材)	2.5	100	83.33	
	がれき類(コンクリート廃材)	2.5	150	125	
	ガラスくず、コンクリートくず 及び陶磁器くず	1	16	5.33	
	レンガ・瓦	1	16	5.33	
処分後の 保管	ガラスくず	2	16	1067	鉄骨構造 建屋内 コンクリート床
	アスファルト廃材 コンクリート廃材及び、 コンクリートくず	2.5	272	298.3	屋外 コンクリート床 L字型擁壁による仕切りを設置
	陶磁器くず	1	29.2	11.93	屋外 コンクリート床